Facelec®
¡Conductores de aluminio que mejoran la calidad de vida!

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

RETENIDA

DESCRIPCIÓN

Cables de acero Galvanizado

NORMA DE FABRICACIÓN

- NTC 2145/2009, ASTM A475/2022

CERTIFICACIONES

- Certificación CIDET 08020 Conforme a normas técnicas aplicables

APLICACIONES

- Cables de guarda, templetes o contrapesos

USOS Y RECOMENDACIONES

- Cualquier uso distinto al previsto está prohibido

CONSTRUCIÓN



TIPO

Torón de 7 alambres 1X7, Grados Liviano, Común, Siemens-Martín, Alta Resistencia y Extra-Alta Resistencia

Madrid Cundinamarca - Km 7 Vía madrid Subachoque
PBX. 601-914-2099 Extensión 1001
Email: ventas@facelec.com,co - www.facelec.com.co

CÓDIGO: FT-P-004
FECHA:2020-10-23
VERSIÓN: 1

CALIBRE Size		HILOS Strands	DIAMETRO HILO Nominal Diameter of Coated Wires in Strand		MASA APROXIMADA Approximate weight of Strand	CARGA DE ROTURA Conductor Breaking Load
in	mm		in	mm	kg/km	kN
1/4	6,35	3	0,12	3,05	174,0	29,981
1/4	6,35	3	0,12	3,05	174,0	----
1/4	6,35	7	0.080	2,03	180,0	29,581
9/32	7,14	7	0.093	2,36	244,0	39,812
5/16	7,94	7	0.104	2,64	305,0	49,820
5/16	7,94	7	0,109	2,77	335,0	----
3/8	9,52	7	0.120	3,05	407,0	68,503
7/16	11,11	7	0,145	3,68	595,0	92,523
1/2	12,70	7	0.165	4,19	770,0	119,657

Notas:

Los valores indicados están sujetos a posibles variaciones dentro de los márgenes de tolerancia de fabricación.

Madrid Cundinamarca - Km 7 Vía madrid Subachoque
PBX. 601-914-2099 Extensión 1001
Email: ventas@facelec.com,co - www.facelec.com.co

CÓDIGO: FT-P-004
FECHA:2020-10-23
VERSIÓN: 1