



## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

## CABLE DE ACERO GALVANIZADO

### DESCRIPCIÓN

Cables de acero recubiertos con zinc.

### NORMA DE FABRICACIÓN

- NTC 2145
- ASTM A475

### CERTIFICACIONES

- Certificación CIDET **08020** Conforme a normas técnicas aplicables
- Certificación RETIE 2024: **CP25\_AA00237**


### APLICACIONES

Cables de guarda, templetes o contrapesos

### RESTRICCIONES

Aplicación diferente al uso permitido

### CONSTRUCCIÓN



### TIPO

Torón de 7 alambres 1X7, Grados Liviano, Común, Siemens-Martín, Alta Resistencia y Extra-Alta Resistencia

### ALCANCE

DIÁMETROS DESDE 1/4" HASTA 1/2"

Diámetro Nominal del Torón Nominal Diameter of Strand		Alambres Wires	Diámetro Alambre Wire Diameter		Masa aproximada Approximate weight of Strand	Carga de rotura EHS Conductor Breaking Load
in	mm		in	mm	kg/km	kN
1/4	6,35	7	0.080	2,03	180,0	29,581
9/32	7,14	7	0.093	2,36	244,0	39,812
5/16	7,94	7	0.104	2,64	305,0	49,820
3/8	9,52	7	0.120	3,05	407,0	68,503
7/16	11,11	7	0.145	3,68	595,0	92,523
1/2	12,70	7	0.165	4,19	770,0	119,657

#### Notas:

Los cables son entregados en carretes.

Las cantidades son las determinadas según acuerdo comercial.

Para más información contáctenos: PBX: **601-914-2099 Extensión 1001** / Email: [ventas@facelec.com.co](mailto:ventas@facelec.com.co) / Página web: [www.facelec.com.co](http://www.facelec.com.co)

Los valores indicados están sujetos a posibles variaciones dentro de los márgenes de tolerancia de fabricación.